


Data Sheet for Article: IL166242KK

Unterputz-Zählerverteiler 2U-42H/KTN 4ZP, H2025B590T250mm

4 Meter slots, 2 Meter rows, 5 Downstream rows, 105 Module widths, Front Plate Material Plastic, Carinthia



SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür und Mauerwanne
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr. Beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Kunststoff mit montierter Alu/HC Schiene
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß)
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Technical Data

Net width (mm)	590,00
Net height (mm)	2.025,00
Netto depth (mm)	250,00
EAN	9004840644500
Power loss (W)	-439,00
Product category	UP-Verteiler mit Zählereinsatz kompl.
Austrian province	Carinthia
Inserts	front plates plastic
Colour	RAL 9016
Meter width	2
HU	42
Meter rows	2
Meter slots	4
IP Rating	IP20C
Downstream rows	5
Front Plate Material	Plastic
Basic Description	Enclosure
Module widths	105

Article Table

DESCRIPTION	Order No.
Unterputz-Zählerverteiler 2U-42H/KTN 4ZP, H2025B590T250mm 4 Meter slots, 2 Meter rows, 5 Downstream rows, 105 Module widths, Front Plate Material Plastic, Carinthia	IL166242KK
Optional Accessories	
Cam cylinder 61005 for Modul enclosures with 1 key	IL900200-F
Name strip 1000 mm long, 10 mm high, self-adhesive	BK002401
Blank cover smooth grey RAL 7035, 1000x50x8mm, Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually.	IL900251
Connection bracket set vertical 2 pcs. connectors and 4 pcs. M5x12 screws	IL369001
Z-metal-installation-cylinder with 2 keys	IL900201-F