

Технічний паспорт статті: LI1000792-

ALAMEA LED Recessed ceiling luminaire, white, 3000K, 45W



Технічні дані

Світловий потік (lm)	3600
Колірна температура (K)	3000
Індекс кольоропередачі Ra	≥90
Термін експлуатації	35.000h
Регульована яскравість	ні
Клас захисту	III
Лампочка в комплекті.	Так
Версія	Світлодіодна плата
Ефективність системи (lm/W)	80
Продуктивність (W)	45
Робочий струм mA (mA)	1000
Асамблея	Монтаж стелі
Урівок (mm)	225x130
Глибина монтажу (mm)	113
Колір	білий
Матеріал	алюміній Скло
довжина (mm)	246

Технічні дані - Fortsetzung

Ширина (mm)	156
Висота (mm)	113
Додаткові аксесуари	LI1001115-;LI464032--;LI464170--
Д x Ш x В, мм	246x156x113
ПЕРЕРІЗ мм	225x130

Таблиця статей

ПОЗНАЧЕННЯ	НОМЕР АРТИКУЛА
ALAMEA LED Recessed ceiling luminaire, white, 3000K, 45W	LI1000792
Додаткові аксесуари	
LED driver, 1000mA, 40W, dimmable	LI1001115
TCI LED-Driver 50VA, 350-1050mA Dip-Switch, DALI- dimmable inkl. Cable relief	LI464032
LED-Driver, 40W, 1000mA, incl. strain relief LED-приводное устройство, 40Вт, 1000мА, включая разгрузку натяжения	LI464170