

Технічний паспорт статті: LI1003596-

# NUMINOS M DL 17,5W 1600lm 3000K 55° 500mA LED white

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Produktinfo

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL M, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1600 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## Технічні дані

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Світловий потік (lm)        | 1600         |
| Колір світла                | теплый білий |
| Колірна температура (K)     | 3000         |
| Індекс кольоропередачі Ra   | ≥90          |
| Коефіцієнт відблисків (UGR) | 22           |
| Термін експлуатації         | 50000        |

## Технічні дані - Fortsetzung

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Регульована яскравість  | Залежно від водія<br>Так                                                                                                 |
| Клас захисту            | III                                                                                                                      |
| Клас захисту            | IP20                                                                                                                     |
| Клас енергоефективності | E                                                                                                                        |
| Тип світла              | вбудований стельовий світильник                                                                                          |
| Лампочка в комплекті.   | Так                                                                                                                      |
| Версія                  | Світлодіодна плата                                                                                                       |
| Кут променя (°)         | 55                                                                                                                       |
| Продуктивність (W)      | 17,50                                                                                                                    |
| Робочий струм mA (mA)   | 500                                                                                                                      |
| Асамблея                | Монтаж стелі                                                                                                             |
| Урівок (mm)             | Ø 120                                                                                                                    |
| Глибина монтажу (mm)    | 100                                                                                                                      |
| Колір                   | білий                                                                                                                    |
| Матеріал                | алюміній<br>Полікарбонат                                                                                                 |
| довжина (mm)            | 135                                                                                                                      |
| Ширина (mm)             | 135                                                                                                                      |
| Висота (mm)             | 90                                                                                                                       |
| діаметр (mm)            | 135                                                                                                                      |
| Додаткові аксесуари     | LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146- |
| Д x Ш x В, мм           | 135x135x90                                                                                                               |
| ØxВ мм                  | 135x90                                                                                                                   |
| ПЕРЕРІЗ мм              | Ø 120                                                                                                                    |

## Таблица статей

| ПОЗНАЧЕННЯ                                                                                               | НОМЕР АРТИКУЛА |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| NUMINOS M DL 17,5W 1600lm 3000K 55° 500mA LED white                                                      | LI1003596      |
| Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! |                |
| <b>Додаткові аксесуари</b>                                                                               |                |
| LED W LED white                                                                                          | LI1004054      |
| LED Driver                                                                                               |                |
| LED Driver 15W - 29,5W 500/600/700mA                                                                     | LI1004064      |
| LED Driver                                                                                               |                |

## Таблиця статей

| ПОЗНАЧЕННЯ                                        | НОМЕР АРТИКУЛА |
|---------------------------------------------------|----------------|
| <b>Додаткові аксесуари</b>                        |                |
| LED Driver 15W-40,6W 230/350/500/700mA            | LI1004069      |
| LED Driver                                        |                |
| NUMINOS M Diffusor Ellipse W LED IP20 transparent | LI1004790      |
| NUMINOS M Diffusor Prisma W LED IP20 transparent  | LI1004791      |
| NUMINOS M Diffusor Frosted W LED IP20 frosted     | LI1004792      |
| NUMINOS M Diffusor Wabe W LED IP20 black          | LI1004793      |
| Numinos® M mounting frame, round 240/120mm black  | LI1006143      |
| Mounting frame/socket                             |                |
| Numinos® M mounting frame, round 240/120mm white  | LI1006144      |
| Mounting frame/socket                             |                |
| Numinos® M mounting frame, square 240/120mm black | LI1006145      |
| Mounting frame/socket                             |                |
| Numinos® M mounting frame, square 240/120mm white | LI1006146      |
| Mounting frame/socket                             |                |