

Data Sheet for Article: LI1004472-

NUMINOS M 3-Ph. 14W 1880lm 3000K 60° 230V DALI IP20 white

3-phase spotlight



Product Details

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der 3~ NUMINOS® DALI M 3 Phasen System Leuchte LED, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Das Spotlight ist ideal für die gezielte Akzentbeleuchtung oder auch Ausleuchtung größerer Flächen geeignet. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 20,1 Watt, Lichtstärke von 1880 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Technical Data

Luminous flux (lm)	1880
Light colour	warm white
Colour temperature (K)	3000
Colour rendering index (Ra)	≥90
Glare factor (UGR)	22
Service life	50000
Dimmable	DALI yes
Protection class	I

Technical Data - continued

Energy efficiency class	E
Luminaire type	power rail luminaire
Illuminant incl.	yes
Lamp holder	LED Platine
Beam angle (°)	60
Power (W)	14
Operating voltage AC (V)	220-240
Operation current mA (mA)	500
Mounting	power rail
Colour	White Black
Material	Aluminum Plastic
Length (mm)	185
Width (mm)	85
Height (mm)	165
Diameter (mm)	85
Optional Accessories	EHDALIDIM-
LxWxH mm	185x85x165
ØxH mm	85x165

Article Table

DESCRIPTION	Order No.
NUMINOS M 3-Ph. 14W 1880lm 3000K 60° 230V DALI IP20 white 3-phase spotlight	LI1004472
Optional Accessories	
Flush-mounted Dimmer inbox for Dali Ballasts or Drivers For push button control	EHDALIDIM