

Data Sheet for Article: LI1005395-

WORKLIGHT DALI 57W 5000 2000lm 80° ≥80 230V 4K IP20 DALI bI

LED pendant luminaire Light distribution 50% 50%



Product Details

Als konsequente Weiterentwicklung unserer WORKLIGHT Serie, erhalten Sie dieser WORKLIGHT eine Office Pendelleuchte für Bildschirmarbeitsplätze, ausgestattet mit modernster Technik und hocheffizienten, leistungsstarken LEDs und natürlich $UGR \leq 19$. Die Leuchte ist mittels DALI steuerbar. Durch den bereits eingebauten Treiber sowie der Zuleitung, ist die WORKLIGHT fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Technical Data

Luminous flux (lm)	5000
Light colour	neutral white
Colour temperature (K)	4000
Colour rendering index (Ra)	≥80
Glare factor (UGR)	19
Service life	50000
Dimmable	DALI yes
Energy efficiency class	D
Luminaire type	pendulum luminaire
Illuminant incl.	yes

Technical Data - continued

Lamp holder	LED Platine
Beam angle (°)	80
Power (W)	57
Operating voltage AC (V)	220-240
Operation current mA (mA)	1550
Mounting	pendant
Colour	Black
Material	Aluminum
Length (mm)	1200
Width (mm)	260
Height (mm)	30
Optional Accessories	EHDALIDIM-
LxWxH mm	1200x260x30

Article Table

DESCRIPTION	Order No.
WORKLIGHT DALI 57W 5000 2000lm 80° ≥80 230V 4K IP20 DALI bl LED pendant luminaire Light distribution 50% 50%	LI1005395
Optional Accessories	
Flush-mounted Dimmer inbox for Dali Ballasts or Drivers For push button control	EHDALIDIM