

Data Sheet for Article: LI1005396-

WORKLIGHT DALI 57W 5000 2000lm 80° ≥80 230V 4K IP20 DALI ws

LED pendant luminaire Lichtverteilung direkt indirekt



Product Details

Als konsequente Weiterentwicklung unserer WORKLIGHT Serie, erhalten Sie dieser WORKLIGHT eine Office Pendelleuchte für Bildschirmarbeitsplätze, ausgestattet mit modernster Technik und hocheffizienten, leistungsstarken LEDs und natürlich $UGR \leq 19$. Die Leuchte ist mittels DALI steuerbar. Durch den bereits eingebauten Treiber sowie der Zuleitung, ist die WORKLIGHT fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Technical Data

Luminous flux (lm)	5000
Light colour	neutral white
Colour temperature (K)	4000
Colour rendering index (Ra)	≥80
Glare factor (UGR)	19
Service life	50000
Dimmable	DALI yes
Energy efficiency class	D
Luminaire type	pendulum luminaire
Illuminant incl.	yes

Technical Data - continued

Lamp holder	LED Platine
Beam angle (°)	80
Power (W)	57
Operating voltage AC (V)	220-240
Operation current mA (mA)	1550
Mounting	pendant
Colour	White
Material	Aluminum
Length (mm)	1200
Width (mm)	260
Height (mm)	30
Optional Accessories	EHDALIDIM-
LxWxH mm	1200x260x30

Article Table

DESCRIPTION	Order No.
WORKLIGHT DALI 57W 5000 2000lm 80° ≥80 230V 4K IP20 DALI ws LED pendant luminaire Lichtverteilung direkt indirekt	LI1005396
Optional Accessories	
Flush-mounted Dimmer inbox for Dali Ballasts or Drivers For push button control	EHDALIDIM