

Технічний паспорт статті: LI1006011 -

NUMINOS® GIMBLE L 2350lm 700mA 20° 940 black

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Produktinfo

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE L Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Технічні дані

Світловий потік (lm)	2350
Колір світла	нейтральний білий
Колірна температура (K)	4000
Індекс кольоропередачі Ra	≥90
Коефіцієнт відблисків (UGR)	22
Термін експлуатації	50000
Регульована яскравість	Залежно від водія Так
Клас енергоефективності	E

Технічні дані - Fortsetzung

Тип світла	вбудований стельовий світильник
Лампочка в комплекті.	Так
Версія	Світлодіодна плата
Кут променя (°)	20
Продуктивність (W)	25,40
Робочий струм mA (mA)	700
Асамблея	Монтаж стелі
Уривок (mm)	Ø 145
Колір	чорний
Матеріал	алюміній Полікарбонат
довжина (mm)	160
Ширина (mm)	160
Висота (mm)	115
діаметр (mm)	160
Д x Ш x В, мм	160x160x115
ØxВ мм	160x115
ПЕРЕРІЗ мм	Ø 145

ПОЗНАЧЕННЯ	НОМЕР АРТИКУЛА
NUMINOS® GIMBLE L 2350lm 700mA 20° 940 black	L11006011
Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	