

Datenblatt für Artikel: LI1006057-

NUMINOS® GIMBLE XL 3550lm 1000/1050mA 20° 930 white

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE XL Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Technische Daten

Luminous flux (lm)	3550
Light colour	warm white
Colour temperature (K)	3000
Colour rendering index (Ra)	≥90
Glare factor (UGR)	22
Service life	50000
Dimmable	Depending on driver yes
Energy efficiency class	E

Technische Daten - Fortsetzung

Luminaire type	Recessed ceiling luminaire
Illuminant incl.	yes
Lamp holder	LED Platine
Beam angle (°)	20
Power (W)	37,40
Operation current mA (mA)	1000 1050
Mounting	recessed mounting ceiling
Cut-out size (mm)	Ø 175
Colour	White
Material	Aluminum Polycarbonate
Length (mm)	190
Width (mm)	190
Height (mm)	135
Diameter (mm)	190
LxWxH mm	190x190x135
ØxH mm	190x135
Cut-out size mm	Ø 175

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS® GIMBLE XL 3550lm 1000/1050mA 20° 930 white	LI1006057
Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	