

Data Sheet for Article: LI1010536-

# EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 NB BK ML, 2500mm



## Product Details

Ob Industriehalle, Supermarkt oder Logistikzentrum – das EASYLIGHT LED Lichtbandsystem vereint maximale Flexibilität, herausragende Effizienz und leistungsstarke Lichttechnik in einem durchdachten, modularen System. Entwickelt für anspruchsvolle Anwendungen im industriellen und gewerblichen Umfeld, passt sich EASYLIGHT dank seiner smarten Funktionen mühelos an jede Projektsituation an. Verschiedene Längen, Optiken, Montagearten (Aufputz, Seil- oder Kettenabhängung) sowie passende Blindabdeckungen sorgen für hohe Planungsfreiheit. Die NB-Optik ist ideal für hohe Regalgänge oder Anwendungen mit besonders gerichteter Lichtführung. Die werkzeuglose Montage spart wertvolle Zeit bei der Installation – selbst in großflächigen Projekten. Durch Multi-Lumen- und Multi-Color-Funktion lassen sich Lichtstrom und Farbtemperatur direkt vor Ort anpassen. DALI-Varianten mit DC-Fähigkeit ermöglichen darüber hinaus die Einbindung in moderne Lichtsteuerungssysteme. Mit einer Energieeffizienz von bis zu 195 lm/W ist EASYLIGHT besonders wirtschaftlich und bietet eine zukunftssichere Lösung für anspruchsvolle Beleuchtungsprojekte.

## Technical Data

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Net length (mm)             | 2.500,00             |
| Net width (mm)              | 65,00                |
| Net height (mm)             | 68,00                |
| Net weight (kg)             | 4,30                 |
| Colour                      | Black                |
| Material                    | Aluminum             |
| Operating voltage AC (V)    | 220-240              |
| Power (W)                   | 29                   |
| Colour temperature (K)      | 5000<br>4000<br>3500 |
| Colour rendering index (Ra) | 80                   |
| Luminous flux (lm)          | 5542<br>15820        |
| Service life                | 100000               |
| Protection class            | I                    |
| IP Rating                   | IP20                 |
| Shock strength              | IK06                 |
| LxWxH mm                    | 2500x65x68           |

| DESCRIPTION                                     | Order No. |
|-------------------------------------------------|-----------|
| EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 NB BK ML, 2500mm | LI1010536 |