

UNIVERSAL DOWNLIGHT FIX PHASE

2700/3000/4000/6500K IP65 bl



Product Details

Viele Qualitäten in einem – so ist das SLV UNIVERSAL DOWNLIGHT konstruiert. Dabei lässt sich die Farbtemperatur in vier Stufen via CCT-Switch schnell anpassen. Ebenso einfach ist die Wahl der Leistung mit 5 W oder 7 W. Und dank der arretierbaren Federn und Quick Connector Box ist das Downlight auch noch so schnell wie einfach installiert. Dazu ermöglichen es die separat erhältlichen Abdeckungen in rund oder eckig und verschiedenen Farben, das UNIVERSAL DOWNLIGHT als starres Downlight mit IP65 oder als schwenkbares Downlight mit IP20 zu nutzen. Eine passende Abdeckung ist bereits im Lieferumfang enthalten und sorgt für eine sofortige Einsatzbereitschaft.

Technical Data

Net length (mm)	88,00
Net width (mm)	88,00
Net height (mm)	62,00
Net diameter (mm)	88,00
Net weight (kg)	0,27
Colour	Black
Material	Steel
Beam angle (°)	38
Operating voltage AC (V)	220-240
Power (W)	5

Technical Data - continued

Colour temperature (K)	2700
	4000
	6500
	3000
Colour rendering index (Ra)	90
Luminous flux (lm)	690
	680
	670
Service life	50000
Protection class	II
IP Rating	IP65
	IP20
Shock strength	IK02
ØxH mm	88x62
LxWxH mm	88x88x62

DESCRIPTION	Order No.
UNIVERSAL DOWNLIGHT FIX PHASE 2700/3000/4000/6500K IP65 bl	LI1011209