

Data Sheet for Article: LI114430--

PATTA-I recessed ceiling lumin. 9W, 3000K, 38°, ang., black

inkl. Treiber



Product Details

Die innovative PATTA-I Einbauleuchte ist für Deckenstärken bis 25 mm geeignet. Mit ihrer Schutzart IP65 ist sie im Außenbereich oder in Feuchträumen einsetzbar. Dieses Set ist in schwarz matt, weiß matt oder aluminium gebürstet sowie in runder bzw. quadratischer Form erhältlich. Durch die Bestückung mit einer leistungsstarken, warmweißen COB LED in einem starren Einsatz sowie des im Lieferumfang enthaltenen, dimmbaren LED-Treibers, kann das Set den Anforderungen der Allgemeinbeleuchtung gerecht werden. Der elektrische Anschluss erfolgt an 230V Netzspannung.

Technical Data

Luminous flux (lm)	910
Light colour	warm white
Colour temperature (K)	3000
Colour rendering index (Ra)	≥80
Service life	40000
Dimmable	yes leading edge dimmable (L) trailing edge dimmable (C)
Protection class	II
IP Rating	IP65

Technical Data - continued

Energy efficiency class	E
Luminaire type	Recessed ceiling luminaire
Illuminant incl.	yes
Number of lamps	1
Lamp holder	LED Platine
Beam angle (°)	38
Power (W)	11
Operating voltage AC (V)	220-240
Input voltage AC (V)	220-240
Operation current mA (mA)	500
Mounting	recessed mounting ceiling
Cut-out size (mm)	Ø 60
Mounting Depth mm (mm)	50
Colour	Black
Material	Aluminum Glass
Length (mm)	80
Width (mm)	80
Height (mm)	45
LxWxH mm	80x80x45
Cut-out size mm	Ø 60

DESCRIPTION	Order No.
PATTA-I recessed ceiling lumin. 9W, 3000K, 38°, ang., black inkl. Treiber	LI114430