

Data Sheet for Article: LI151950--

DOWNUNDER PUR 80 LED 3,5W,350mA, 3000K, square, white

recessed luminaire



Product Details

Aluminium Wandeinbauleuchte der DOWNUNDER PUR 80. Der nicht sichtbar verbauten Fläche LED gibt ihr Licht indirekt an die zu beleuchtende Fläche ab. Dadurch wird eine blendfreie Beleuchtung, beispielsweise von Gehwegen, ermöglicht. Die DOWNUNDER PUR 80 Einbauleuchte ist erhältlich in weißer Gehäusefarbe. Zum Betrieb der Einbauleuchte wird ein passender LED Treiber mit 350mA benötigt. Ein Einbaurahmen für die Montage in Mauerwerk ist optional erhältlich. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Technical Data

Luminous flux (lm)	265
Light colour	warm white
Colour temperature (K)	3000
Colour rendering index (Ra)	≥80
Service life	30000
Dimmable	no
Protection class	III
IP Rating	IP20
Luminaire type	Recessed wall luminaire
Illuminant incl.	yes

Technical Data - continued

Number of lamps	1
Lamp holder	LED Platine
System efficiency (lm/W)	76
Power (W)	3,50
Controller	LED driver
Operation current mA (mA)	350
Mounting	recessed wall mounting
Cut-out size (mm)	70x65
Mounting Depth mm (mm)	35
Colour	White
Material	Steel Aluminum
Lenght (mm)	32
Width (mm)	80
Height (mm)	80
Optional Accessories	LI151960--;LI1007227-
LxWxH mm	32x80x80
Cut-out size mm	70x65

Article Table

DESCRIPTION	Order No.
DOWNUNDER PUR 80 LED 3,5W,350mA, 3000K, square, white recessed luminaire	LI151950
Optional Accessories	
Mounting frame for DOWNUNDER PUR 80x80, angular	LI151960
LED driver 20W 350mA/500mA PHASE white	LI1007227