


Data Sheet for Article: LI152430--

ENOLA_C 9 Spot, 9W, 3000K, 55°, +3P.- adapter, round, black



Product Details

Dreh- und schwenkbarer Hochvolt LED-Strahler ENOLA_C mit passendem Adapter für das 3Phasen Hochvolt-Schienen-System. Der mit einer warmweißen, hochleistungs COB LED bestückte Strahler ist in mehreren Farben sowie Abstrahlwinkeln verfügbar. Als Zubehör für den zylindrischen Strahler sind entsprechende Zierring mit strukturierten Diffusor Gläsern erhältlich. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Technical Data

Luminous flux (lm)	750
Light colour	warm white
Colour temperature (K)	3000
Colour rendering index (Ra)	≥80
Service life	40000
Dimmable	no
Protection class	I
Energy efficiency class	E
Luminaire type	power trail luminaire
Illuminant incl.	yes
Number of lamps	1
Lamp holder	LED Platine

Technical Data - continued

Swivel range (°)	90
Beam angle (°)	55
System efficiency (lm/W)	83
Power (W)	40
Controller	LED driver
Operating voltage AC (V)	220-240
Operation current mA (mA)	500
Mounting	power rail
Colour	Black
Material	Aluminum
Length (mm)	107
Width (mm)	100
Height (mm)	173
Diameter (mm)	100
LxWxH mm	107x100x173
ØxH mm	100x173

DESCRIPTION	Order No.
ENOLA_C 9 Spot, 9W, 3000K, 55°, +3P.-adapter, round, black	LI152430