

Технічний паспорт статті: LI43518420

RL-T8 36 S 14W 830 1900lm G13 190° matt UN L-1200mm

LED retrofit tube for 230V direct connection, operation with a magnetic ballast or suitable ECG



Технічні дані

Довжина мережі (mm)	1.200,00
Діаметр нетто (mm)	28,00
Вага нетто (kg)	0,24
Мінімальна температура навколишнього середовища (°C)	-20
Максимальна температура навколишнього середовища (°C)	50
Дизайн	Трубчаста форма
Кут променя (°)	160
Робоча напруга змінного струму (V)	220 - 240
Робочий струм mA (mA)	72
Цоколь	G13
Продуктивність (W)	14
Колір світла	теплый білий
Колірна температура (K)	3000
Індекс кольоропередачі Ra	≥80
Стабільність кольору MacAdam (sdcm)	≤ 6
Світловий потік (lm)	1900
Термін експлуатації	50.000h

Технічні дані - Fortsetzung

Регульована яскравість	ні
Клас захисту	IP20
європейська євро	Д
діаметр (mm)	28

ПОЗНАЧЕННЯ	НОМЕР АРТИКУЛА
RL-T8 36 S 14W 830 1900lm G13 190° matt UN L-1200mm	LI43518420
LED retrofit tube for 230V direct connection, operation with a magnetic ballast or suitable ECG	