

Технічний паспорт статті: LID15009--

11104K/W/W WHITE 3W@350mA 5W@500mA WW ADJUSTABLE DARK LIGHT

quick fix Ring must be ordered separately requires 350-500mA driver; 04 REC SPOTS ADJ LED



Produktinfo

4W COB LED adjustable recessed spot with interchangeable rings. Ring must be ordered separately. Requires 350/500mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технічні дані

Світловий потік (lm)	400
Колір світла	теплый білий
Колірна температура (K)	3000
Індекс кольоропередачі Ra	≥80
Регульована яскравість	Залежно від водія Так
Клас захисту	III
Клас захисту	IP20
Тип світла	вбудований стельовий світильник
Лампочка в комплекті.	Так
Версія	Світлодіодна плата
Кут променя (°)	35

Технічні дані - Fortsetzung

Ефективність системи (lm/W)	80
Продуктивність (W)	3;5
Операційний пристрій	Потрібно замовляти окремо
Робочий струм mA (mA)	350/500
Вхідний струм (A)	0,35/0,5
Асамблея	Монтаж стелі
Уривок (mm)	Ø 60
Глибина монтажу (mm)	80
Колір	білий
Матеріал	алюміній
діаметр (mm)	68
Додаткові аксесуари	LID 16949--
Необхідні аксесуари	LID 15012--; LID 15015--; LID 15014--; LID 15013--; LID 13677--; LID 16462--;
ØxВ mm	68x62
ПЕРЕПІЗ mm	Ø 60

Таблиця статей

ПОЗНАЧЕННЯ	НОМЕР АРТИКУЛА
11104K/W/W WHITE 3W@350mA 5W@500mA WW ADJUSTABLE DARK LIGHT quick fix Ring must be ordered separately requires 350-500mA driver; 04 REC SPOTS ADJ LED	LID15009
Необхідні аксесуари	
050100/B BLACK RING FOR 11104K 04 REC SPOTS ADJ LED	LID15012
050100/BS BRASS RING FOR 11104K 04 REC SPOTS ADJ LED	LID15015
050100/C CHROME RING FOR 11104K 04 REC SPOTS ADJ LED	LID15014
050100/CU COPPER RING FOR 11104K 04 REC SPOTS ADJ LED	LID15013
89004 DRIVER 350mA 1-4W IP66 230V 23 DRIVERS	LID13677
89004T DIMMABLE DRIVER 350mA 2-4W IP66 230V 23 DRIVERS	LID16462
Додаткові аксесуари	
050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949