

Data Sheet for Article: PVAC0050-S

PV AC-Sammelschrank 50kW Salzburg

H=1000 B=800 T=400mm

NH-Bestückung nach Kundenwunsch; mit 2x Blindflansche Typ C, Flanschausschnitte je B=300 T=190mm



SCHRACK-Info

- AC-Sammelschränke für 50kW, 100kW und 250kW
- Fertig konfigurierte Verteiler
- Für Innenraumanwendung
- Anschluss der einzelnen Wechselrichter über NH-Lasttrenner:
 - PVAC0050-S (50kW): 2x NH-Lasttrenner Gr.000
 - PVAC0100-S (100kW): 4x NH-Lasttrenner Gr.000
 - PVAC0250-S (250kW): 6x NH-Lasttrenner Gr.000

- Anschlussquerschnitt NH-Lasttrenner Gr.000: Cu 2,5 bis 50mm²
- Überspannungsableiter Typ B+C
- Netzeinspeisung über Leistungsschalter mit Motorantrieb und Unterspannungsauslöser
- Anschlussquerschnitt Leistungsschalter:
 - PVAC0050-S (50kW): Cu/Al-Kabel 1x16 bis 185mm²
 - PVAC0100-S (100kW): Cu/Al-Kabel 1x 16 bis 185mm²
 - PVAC0250-S (250W): Cu/Al-Kabel 2x 50 bis 240mm²
- Netzteil mit USV-Funktion entsprechend TOR Erzeuger Typ A Regeln
- Steuerspannungsabsicherung 6A
- Netz- und Anlagenschutz URNA0345AT
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP54
- Schlagfestigkeit: IK10
- Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau)

Technical Data

Net width (mm)	800,00
Net height (mm)	1.000,00
Netto depth (mm)	400,00
Colour	RAL 7035 (Light grey)
IP Rating	IP54
Product category	Completely configured distributor
Protection class	I
Product standard	EN 61439-1
Mounting plate	galvanized sheet steel 2mm
Mounting Plate Load Capacity (kg)	200
Number of doors	1
Impact Resistance	IK10
Austrian province	Salzburg
Power (W)	50k
Rated voltage	400V
Rated current (A)	250
EAN	9004840938791

Stückliste AC-Sammelschrank 50kW, PVAC0050-S:

	Stück	Artikelnummer	Beschreibung
Gehäuse	1	WSA1008409	Wandgehäuse 1-türig Stahlblech, H=1000 B=800 T=400mm
1.Reihe	1	IS504700-A	TYTAN II, D02-Sicherungslasttrennschalter, 1-polig, 63A
	1	IS504702-A	TYTAN II, D02-Sicherungslasttrennschalter, 3-polig, 63A
	1	ZR5MF011	Multifunktionsrelais, 12-240VAC/DC, 1 Wechsler, 8A/250V
	1	URNA0345AU	Netz- und Anlagenschutz (NA-Schutz) für Anlagen, AU Konfiguration
	1	IK021930	EVU-Klemmsatz für NA-Schutz Oberösterreich
	1	LP920240	Netzteil 20W mit USV Funktion für DIN-Schiene
	1	IS211240-A	Blitz-/Überspannungsableiter 4+0 TNS, I+II (B+C), 275V, 12,5kA
2.Reihe	2	IS505069	Kupfer-Sammelschiene, blank 379 A (450 A), 30x5mm, 2m
	1	MX212431	Leistungsschalter Type A, 3-polig, 36kA, 125A
	1	MX299832	Motorantrieb 220-240VAC/220VDC zu MX2
	1	MX299481	Unterspannungsauslöser 24VDC zu MX2, MX3
	2*	IS505019AB	Reiter-NH-Lasttrenner Gr.000 bis 125A für 60mm System, Abgang unten
	1	IS505019AT	Reiter-NH-Lasttrenner Gr.000 bis 125A für 60mm System, Abgang oben

* Konfigurationsbeispiel, tatsächliche Bestückung nach Kundenwunsch!

Article Table

DESCRIPTION	COPPER WEIGHT (kg/km)	Order No.
PV AC-Sammelschrank 50kW Salzburg H=1000 B=800 T=400mm NH-Bestückung nach Kundenwunsch; mit 2x Blindflansche Typ C, Flanschausschnitte je B=300 T=190mm		PVAC0050-S
Optional Accessories		
WSA Adapter gland plate for type C with 1 gland plate opening, for WSA5040300, WSA6040300, WSA6080300, WSA6080302, WSA8040300, WSA8080300, WSA1008300 and WSA1208300		WSAVBF05
Plastic gland plate for WSAVBF, 6 cable glands, IP65 2x 24-54mm, 1x 30-59mm, 3x 6-14mm, 4x plastic rivets for installation included		WSTBT2130G
Plastic gland plate for WSAVBF, 17 cable glands, IP55 9x 18-30mm, 4x 10-15mm, 4x 5-10mm, 4x plastic rivets for installation included		WSTBT2117G
Arrow Bloc C00 up to 125A for 60mm busbar output bottom		IS505019AB
NH busbar fuse switch ARROW BLUE size 00 3-pole, 160A, M8 60mm system	247	ISA05223-A
NH busbar fuse switch ARROW BLUE, size 1, 3P, 250A, M10 for 60mm system, outgoing top or bottom	574	ISA05290-A